UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



Guía de configuración para dispositivos con sistemas operativos Linux.

*Nota: Es importante estar en una zona con cobertura de la red RII-UG



A continuación, se describen los pasos para ingresar a la red(SSID) **RII-UG** en dispositivos Linux.

1. Como primer paso deberá localizar el apartado de configuración de redes, posteriormente deberá abrir las opciones de redes Wi-fi y dar clic en "Select Network"



2. Después le aparecerá el listado de las redes disponibles, donde deberá seleccionar la red(SSID) **RII-UG**

Wi-Fi Net Select a ni	works etwork		
RII-UG		*	
		*	
		Ŧ	
		Ŧ	
test		≙ ∓	
HP067609		50 C	
Care	a)	Connect	



3. En la nueva ventana, selecciona los siguientes parámetros:

Wi-Fi security: WPA & WPA2 Enterprise Authentication: Protected EAP (PEAP) CA certificate: (NONE) *Deshabilitar "No CA certificate is required" PEAP versión: Version 1 Inner authentication: MSCHAPv2

	Wi-Fi security:	WPA & WPA2 Enterprise 👻	ę
	Authentication:	Protected EAP (PEAP)	
	Anonymous identity:		?
	CA certificate:	(None)	?
		No CA certificate is require	d 🔒 🤶
	PEAP version:	Version 1 -	
	Inner authentication:	MSCHAPv2	
	Username:		₽ 🕈
	Password:	**	
+ -		Show password	History
		Cancel Connect	

En los siguientes campos, ingrese su correo institucional y contraseña del mismo.

4. Dar clic en "Connect" y estará conectado a RII-UG.