UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



Guía para:

- I. <u>Conexión RII-UG</u>
- II. <u>Actualizar Sistema</u>
- III. Borrar redes inalámbricas
- IV. Agregar manualmente RII-UG

*Nota: Es importante estar en una zona con cobertura de la RII-UG.



A continuación, se describen los pasos para conectarse a la red inalámbrica RII-UG en equipos Mac OS.

1. Como primer paso, deberá localizar el icono de red que se encuentra en la barra superior derecha y de clic sobre él.



A continuación, se mostrarán todas las redes inalámbricas disponibles, busque RII-UG y de clic sobre ella.

 Finder Archivo Edición Visualización le Ventane Ayude





3. Ingrese los datos de usuario y contraseña de su correo institucional (usuario@ugto.mx como ejemplo), y posteriormente de clic en "Conectarse"



4. En algunos equipos solicitara que confirme el certificado, para aceptarlo, de clic continuar.

		Verificar certificado			
\bigcirc	Autenticandose en la	a red "RII-UG"			
	Antes de autenticarte e para asegurarte de que	m el servidor "diciva.cppm.ugto.mx", e es adecuado para esta red.	deberás ex	aminar el certificad	to del servidor
-	Para ver el certificado,	haz clic en "Mostrar certificado".			
Z Confiar sier	opre en "diciva conm untr	2.00X"			
C dicive.cr	iom.uato.mx				
Carl Concerning	Poren Boornik				
		<u>a</u>			
Certificate	diciva.cppm.ugto. Certificado raíz autofin	mx mado			
T Confiar	Caduca: jueves, 9 de a	bril de 2020, 13:38:14 Hora de veran la sido verificado por otra entidad	o del centro	o de Norteamérica	
▼ Confiar	Caduca: jueves, 9 de a Este certificado no h utilizar este certificado:	bril de 2020, 13:38:14 Hora de veran la sido verificado por otra entidad Usar configuración predeterminada	o del centro	o de Norteamérica	
Confiar Al	Caduca: jueves, 9 de a a Este certificado no h utilizar este certificado: cación ampliable (EAP)	bril de 2020, 13:38:14 Hora de veran a sido verificado por otra entidad Usar configuración predeterminada ningún valor especificado	o (?)	o de Norteamérica	
♥ Confiar Al	Caduca: jusves, 9 de a	bril de 2020, 13:38:14 Hora de veran a sido verificado por otra entidad Usar configuración predeterminada ningún valor especificado ningún valor especificado	0 (?) 0 (?) 0	o de Norteamérica	
▼ Confiar Al Autentio	Caduca: jueves, 9 de a a Este certificado no h utilizar este certificado: cación ampliable (EAP) Política básica X.509	bril de 2020, 13:38:14 Hora de veran a sido verificado por otra entidad Usar configuración predeterminada ningún valor especificado ningún valor especificado	0 (?) 0 (?) 0	o de Norteamérica	

5. Y su dispositivo estará conectado a la red institucional.

Nota: En dado caso que su equipo presente algún problema de conexión al finalizar este procedimiento. Deberá realizar los pasos de <u>Borras redes Inalámbricas</u> y <u>Agregar Manualmente RII-UG</u>, los cuales, se encuentran descritos en este documento.

<u>Inicio</u>



1. En App Store en tu Mac se encontrarán las actualizaciones necesarias para el equipo, solo basta con Abrir App Store Oy seleccionar el icono "Actualizaciones"

j.		Destacado	Éxitos	Categorias	Compras	Actualizaciones	Q. Buscar
3 actua	alizaciones disponibles						AQTUALIZAR TODO
=	Pages Apple Versión 6.0.5 Publicado Oct 27, 2016	Compartibilidad con la Touch B: Mejoras de estabilidad y rendin	ir de los nuevos l tiento	NacBook Pro, que pe	rmite editar te:	rto, figuras, tablas y gráficas fácilmente	ACTUALIZAR
Ţ	Keynote Apple Versión 7.0.5 Publicado Oct 27, 2018	Compatibilidad con la Touch B Control de la reproducción de l Mejoras de estabilidad y rendin	r de los nuevos l us pases de diap liento	vlacEook Pro, que pe ositivas desde la Tou	rmite editar ter ch Bar de los r	cto, figuras, tablas y gráficas fácilmente ucevos MacSook Pro	ACTUALIZAR
	Numbers Apple Versión 4.0.5 Publicado Oct 27, 2016	Compatibilidad con la Touch Br Mejoras de estabilidad y rendin	r de los nuevos l liento	vlacEook Pro, que pe	rmite eclitar te	kto, figuras, tablas y gráficas fácilmente	ACTUALIZAR

2. Seleccionar cual actualización requiere tu equipo, no olvidar cerrar cualquier trabajo pendiente dado que se cerrará automáticamente con la actualización.

<u>Inicio</u>↑



A continuación, se describen los pasos para borrar redes inalámbricas de equipos MacOS.

1. Como primer paso, deberá localizar el icono de red que se encuentra en la barra superior derecha y de clic sobre él.



2. Se mostrará una nueva ventana con las redes inalámbricas, ubique "Abrir el **panel de preferencias Red...**" y de clic sobre él.



3. Se abrirá una nueva ventana donde deberá ubicar en la parte izquierda "WIFI" y de clic sobre él.

		Red	Q, Buscar
	Ubicación: Automáti	ca 💿	
• Wi-Fi 🛜	Estado:		Desactivar Wi-Fi
Bluetooth PAN No conectado			
AX8817thernet AX8817thernet Ax8817thernet	Nombre de la red:		0
Puentenderbolt		Preguntar antes de acceder a nue	vas redes
No conectado X Z		Se accederá automáticamente a las redes o ninguna red conocida disponible, deberás : manualmente.	conocidas. Si no hay seleccionar una
	802.1X:	Por omisión	Desconectar
		Autenticado vía EAP-PEAP (MSCHAPv2) Tiempo de conexión: 00:17:19	

4. Una vez seleccionado WIFI, en la parte derecha de la ventana, ubique el botón de "Avanzado" y de clic sobre él.

	Red	Q, Buscar
	Ubicación: Automática	0
Wi-Fi Conectado	Estado:	Desactivar Wi-Fi
AX8817thernet	Nombre de la red:	0
Puentenderbolt	Preguntar antes de Se accederá automática ninguna red conocida d manuelmente.	e acceder a nuevas redes amente e las redes conocidas. Si no hay disponible, deberás seleccionar una
	802.1X: Por omisión	Desconectar
	Autenticado vía EAP-PEA Tiempo de conexión: 00:	AP (MSCHAPv2) :17:19

5. En la nueva ventana que se muestra, aparecen las redes conocidas por su sistema. Seleccione la que desea borrar y damos clic en el icono "-" y después en "OK".

		1.000	
6	💙 Wi-Fi		
	WEEL TCP/IP	DNS WINS 802.1X Proxies Hardware	
Wi-			
Con	Redes preferidas:		
BIO	Nombre de la red	Securidad	٦ ٦
AY5		HIDE AND A DECISION	
No	DC/DDC	WPA/WPAZ Personal	
Pue	Int- Comedor	WPA2 Personal	
No	redleg	WPA Personal	
	INFINITUM	WPA Personal	
	HP-Setup>d2-M277	LaserJet Ninguna	
	+ - Arrastra las re	edes para organizarlas en el orden que prefieras.	
	Recordar las redes	a las que esta computadora se conseta	
	Colicitor la outorizació	a del administrator para	
	Crear radas da a	ander administración para.	
	Crear redes de c	omputadora a computadora	
	Activar o desacti	ivar Wi-Fi	
	Dirección Wi-Fi: 4c:3	2:75:8c:eb:27	2
+ -			
3		Cancelar	OK
-			
		Asistente Re	staurar AD0081

6. Cuando se cierre la ventana anterior, damos clic en botón "Aplicar"

	GUAN	AJUADO	
	Red		Q Buscar
	Ubicación: Automática		
• Wi-Fi 🛜	Estado:		Desactivar Wi-Fi
Bluetooth PAN 🛛 👔			
AX8817thernet	Nombre de la red:		O
Puentenderbolt	Preguntar antes	de acceder a nue	vas redes
No conectado	Se accederá automát ninguna red conocida manualmente.	icamente a las redes a disponible, deberás	conecides. Si no hay seleccionar una
	802.1X: Por omisión		Desconectar
	Autonticado via EAP-PI Tiempo de conexión: O	EAP (MSCHAPv2) 0:17:19	
+ - \$	🗹 Mostrar el estado del Wi-Fi en la barra	de menús	Avanzado
		Asistente	Restaurar Aplica
		Asistente	Restaurar Aplic

<u>Inicio</u>

IV. Agregar manualmente RII-UG

A continuación, se describen los pasos para agregar manualmente la red(SSID) RII-UG en equipos MacOS.

A continuación, se describen los pasos para borrar redes inalámbricas de equipos MacOS.

1. Como primer paso, deberá localizar el icono de red que se encuentra en la barra superior derecha y de clic sobre él.





2. Se mostrará una nueva ventana con las redes inalámbricas, ubique "Abrir el panel de preferencias Red..."" y de clic sobre él.



3. Se abrirá una nueva ventana donde deberá ubicar en la parte izquierda "WIFI" y de clic sobre él.

•••		Red	Q, Buscar
	Ubicación: Automát	ica 💿	
• Wi-Fi Conectado	Estado:		Desactivar Wi-Fi
Bluetooth PAN No conectado			
AX8817thernet No conectado	Nombre de la red:		0
Puentenderbolt Augustation		Preguntar antes de acceder a nue	vas redes
		Se accederá automáticamente a las redes : ninguna red conocida disponible, deberás : menualmente.	conocidas. Si no hay seleccionar una
	802.1X:	Por omisión	Desconectar
		Autenticado vía EAP-PEAP (MSCHAPv2) Tiempo de conexión: 00:17:19	

4. Una vez seleccionado WIFI, en la parte derecha de la ventana, ubique el botón de "Avanzado" y de clic sobre él.

		D DE ATO
•• < >	Red	Q, Buscar
	Ubicación: Automática	٢
Wi-Fi Conectado	Estado:	Desactivar Wi-Fi
No conectado AX8817thernet No conectado	Nombre de la red:	
Puentenderbolt O	Preguntar antes de Se accederá automátic ninguna red conocida d manualmente.	a acceder a nuevas redes amente a las redes conocidas. Si no hay fisponible, deberás seleccionar una
	802.1X: Por omisión	Desconectar
	Autenticado vía EAP-PEA Tiempo de conexión: 00:	VP (MSCHAPv2) :17:19
+ - &-	🗹 Mostrar el estado del Wi-Fi en la barra de	e menús Avanzado ?
		Asistente Restaurar Aplicar

5. En la nueva ventana que se muestra, al término de las redes conocidas, de clic en el icono "+" y agregue los siguientes parámetros:

Nombre de la red: **RII-UG** Seguridad: **WPA2-Enterprise** Nombre de usuario y contraseña del correo institucional.

Y de clic en "**OK**"

Wi- con Bilui Nor Nor AXE Nor Nor Pue Nor Nor V Recordar las redes Solicitar la autorización del administrador para: Crear redes de computadora se conecta Solicitar la autorización del administrador para: Crear redes de computadora a computadora Cambiar redes Activar o desactivar Wi-Fi Dispetión W E1: 400/37/6/04.04.072		🛜 Wi-Fi	Agregar un perfil de red WI-FI. Ingresa el nombre y el tipa de seguridad del perfi	f que
Direction Wi-FI: 4C:3270-8C:05:27	Wi- Con No c AXE No t No t	Re u tr in re IN HI ⊣ √ R Solic	quieres agregar. Nombre de la red: Seguridad: WPA/WPA2 Empresa Nombre de usuario: Contraseña: Mostrar contraseña () Mostrar redes Contraseña: Mostrar contraseña () Contraseña: Mostrar contraseña () Contraseña: Contraseña: Contraseña: Contraseña: Contraseña: Contraseña: Contraseña: Mostrar contraseña () Cancelar tecordar las redes a las que esta computadora se conecta citar la autorización del administrador para: Crear redes Activar o desactivar Wi-Fi ceión Wi-Fi: 4c:32:75:8c:ab:27	ОК
? Cancelar OK		2		Cancelar OK



3. Una vez puesto los parámetros correctos, damos clic en "**OK**" y una vez que se cierre la ventana después de clic en "**Aplicar**"

		1	Red	Q. Build	ir .
 Wi- Con Blue No.c AXE No.c Pue No.c 	Wi-Fi Re b b 1r in in in iN H	Agregar un ingresa el no quieres agre Nombre de la red: Soguridad: Nombre de usuario: Contraseña:	n perfil de red Wi-Fi. ombre y el tipo de seguridad del perfi gar. WPA/WPA2 Empresa Mostrar contraseña	i que	
+ -	H ✓ R Solic	ecordar las redes a las que citar la autonización del adr Crear redes de computad Cambiar redes Activar o desactivar Wi-Fi coción WI-Fi: 4c.32:75-8c.e	e asta computadora se conecta ninistrador para: lora a computadora eb:27		3
	(?)			Cancelar OK	
			Asiste	ente Restaurar	Abacar

4. A continuación desplegamos el listado de las redes inalámbricas y seleccionamos la que se agregó.

	Ubicación: Automát	ica 🔯	
WI-FI Connectado Bluetooth PAN No consectado	Estado:	Conectado WI-Filestá conectado a INFINITUMDB1E6F y dirección IP 192.168.1.86.	Desactivar Wi-Fi tiene ssignada la
AX8817thernet	Nombre de la rec		1 🔿 🕽
Puentenderbolt No consistedo		eduroam Red RII-UG RII-UG_Configuracion RII-UG_Configuracion	0 0 0 0 0
			() 이 이 이 -() -
		Redes de computadora a computado HP875991	19 17
+ - *-	🕑 Mostrar el estado	Conectarse a otra red del Wi-Fi en la barra de menús	Avanzado

5. En algunos equipos pedirá los datos de sesion del equipo para confirmar la conexión.



<u>Inicio</u>